

COURROIE FIXE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

COMPRESTAR 40V270T



Réf. : 158450



NOUVEAUTÉ

Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 270 litres, et compteur horaire pour planifier son entretien.

Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.
Le 270 litres triphasé fixe.



- **Série Endurance**
- **Fixe spécial atelier**
- **270 litres - 11 bar**

Equipement standard :

- Réservoir 270 litres horizontal avec longerons
- Flexible HT de liaison groupe/cuve
- Contacteur disjoncteur
- Soupape de sécurité CE
- Clapets anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Robinet de sortie directe 1/2 F
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :
- 1 filtre par cylindre.

Zoom sur... Le compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

- Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
- Affichage du nombre total d'heures avec 10^{ème} d'heure
- Précision : 0.01%
- Température de fonctionnement : -25°C + 70°C
- Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- **Débit restitué supérieur**
- **Durée de vie accrue**



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
40	665	31,5	525	2 V	270	10	4 mn 10 s	1 120	7,5	5,5	400 / 3	97	150 x 55 x 107	153,8

Débit moyen restitué à 6 bars