

AGRIMAX V-FLECTO - Spécifications techniques



Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF exclusive, Agrimax V-FLECTO supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/65 R 42 NRO
LI/SS	174 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1913
Static Loaded Radius (mm)	852
Rolling Circumference (mm)	5773
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-005713
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3105	3590	4080	4630	5055	5485	6095
from 65 to 40	3415	3950	4485	5090	5560	6030	6700
30	3480	4025	4570	5190	5670	6150	6830
20	3350	4105	4660	5290	5780	6270	6965
10	3755	4345	4930	5595	6115	6630	7370
10 Cyc*	4780	5530	6275	7125	7780	8440	9380
10HT	3480	4025	4570	5190	5670	6150	6830

* - For 10 Cyc application Inflation pressure to be Increased by 0.8 bar.

Printed on 02/06/2021 14:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..